

## 12 Kg Pulverslukker TOTAL DS/EN3 klasse 55A / 233B

Varenr.: 09-001-12

Trykprøvningsinterval: 5 år  
UN 1044 – Ikke underlagt ADR vedr. transport i Europa

Nordisk Godkendelse: Danmark, Norge, Sverige, Finland  
Instruktionslabel med Dansk, Norsk, svensk og Finsk tekst

En god slukker af tysk kvalitet

- leveres med standard vægbeslag

### Beskrivelse

Denne slukker er godkendt til brug i busser samt øvrige steder, hvor slukningskravet er 89B

Slukkeren er egnet til brug i Biler, busser, camping, både, hjem m.m.

- Meget effektiv mod de fleste brande
- Maksimal sikkerhedsmargin mod el-brande
- El-brande op til 1000v ved 1 m afstand
- Høj kvalitets rød polyester behandling af beholder.

Stål cylinder færdigbehandlet med høj kvalitets polyester pulver belægning. Fri fra cadmium og triglycid-isocyanurat.

### Brandklasser



**A = Træ, papir, tekstiler og organiske stoffer.**

**B = Væskebrande, Benzin, olie m.m.**



CE 0035  
C = Gasbrande

CE

E = Elektriske brande  
952 DS DS/EN 3



### Tekniske specifikationer

Slukningsklasse	: 55A / 233B
Drivmiddel	: Nitrogen
Tryk v/20°C	: 15 bar
Højde	: 650 mm
Diameter/beholder Ø	: 185 mm
Total vægt	: 17,3 kg
Affyringstid	: >33 sek
Kastelængde	: 6 – 7 meter
Arbejdstemperatur	: -30°C - +60°C
Cylinder materiale	: Stål